



OMNICO MM LIGHT 2.0

**ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ**



НАЗНАЧЕНИЕ

Терминал Omnicomm Light 2.0 является доступным решением для массового применения, выполняющим задачи оперативного мониторинга подвижного состава. Терминал идеально подходит для легкого коммерческого транспорта. Возможность подключения к CAN шине позволяет контролировать большое количество параметров работы техники.

При минимальной цене терминал Omnicomm Light сохраняет основные преимущества Profi и Optim, обеспечивающие надежную долгосрочную эксплуатацию.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Определение местоположения, скорости и направления движения транспортного средства.
- Возможность подключения ключа зажигания, тревожной кнопки и CAN шины транспортного средства.
- Хранение данных в энергонезависимой памяти.

- Передача данных на коммуникационный сервер.

ПИТАНИЕ ТЕРМИНАЛА

Питание терминала осуществляется от бортовой сети транспортного средства или от резервного аккумулятора. Допустимый диапазон напряжений от 7 до 65 В. В терминале реализована защита от высоковольтных помех и подачи обратного напряжения.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

- Ключ зажигания – выделенный вход.
- 2 универсальных входа, в том числе для тревожной кнопки.
- RS-485 для подключения датчика уровня топлива Omnicomm LLS.
- 1 управляемый выход.
- USB-интерфейс для настройки и смены прошивки.
- Бортовой компьютер автомобиля, имеющий CAN-интерфейс, совместимый со стандартом J1939.

О
ГЛОНАСС/GPS
И GSM

- Встроенные антенны ГЛОНАСС/GPS и GSM

**КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
И УДОБСТВО УСТАНОВКИ!**

Терминалы, как и все оборудование Omnicomm, изготавливаются на собственном производстве, сертифицированном по ISO 9001:2008, и на них распространяется пожизненная гарантия производителя.

